

Edelstahl 1.4301/AISI304 DS ø 0,60mm

Produktbeschreibung

Edelstahlgewebe für Keller- / Lichtschachtabdeckung mit hoher Licht- und Luftdurchlässigkeit bietet wirksamen Schutz gegen Kleintiere, Laub und Schmutz.

Es ist langlebig, sehr pflegeleicht, einfach zu verarbeiten, hat eine ansprechende Optik und passt bei nahezu allen gängigen Systemen für Lichtschabdeckungen.

Anwendung: Insektenschutz

Material: Edelstahlgewebe, unbeschichtet

Eigenschaften

- ✓ Formstabil
- ✓ robust und langlebig
- ✓ korrosions- und witterungsbeständig
- ✓ unbeschichtet
- ✓ leicht zu reinigen
- ✓ hohe Luftdurchlässigkeit

Technische Eigenschaften⁽¹⁾

Eigenschaft	Einheit	Nennwert	Toleranz
Zusammensetzung		Edelstahl 1.4301	
Maschendichte	Drähte	12x12/inch ²	+/- 1
Maschenweite	mm	1,54x1,54	+/- 5%
Drahtstärkestärke	mm	.60	+/- 0,03
Offene Fläche	%	52	+/- 5%
Gewebegewicht	g/m ²	2110	+/- 5%
Reißfestigkeit	N	n.a.	+/- 5%
Bruchfestigkeit	N/cm ²	n.a.	+/- 5%
Steifigkeit	mg	n.a.	+/- 5%
Feuerbeständigkeit		n.a.	

⁽¹⁾Angegebene Eigenschaften sind Nominalwerte – technische Änderungen vorbehalten.



www.blauer-engel.de/uz34

Lieferspezifikationen

Standardfarben: edelstahlfarben

Sonderfarbe: -

Wicklung: auf Pappkern ø innen ~ 20 cm

Rollenbreite 0,43 m – 1,50 m

Toleranz: +/- 3 mm

Rollenlänge: 12,5 m

Toleranz: +2% / -0%

Webart: Leinenbindung

Gewebekante: geschnitten

Verpackung: in transparenter Folie

Qualitätsstandard: ISO 9044